

SÄKERHETSDATABLAD

Uula Utomhusgrundfärg

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	01.12.2017
Omarbetad	19.04.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Uula Utomhusgrundfärg
Produktdefinition	Vattenlösning oljefärg

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde	Måleriarbete
-------------------	--------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn	Uula Color Oy
Postadress	Yttiläntie 265
Postnr.	32920
Postort	KAUVATSA
Land	Finland
Telefon	0108200020
E-post	uula@uula.fi
Webbadress	www.uula.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Telefon: 09 471 977 (direkt) / +358 9 471 977, växel: 09-4711 Beskrivning: Giftinformationscentralen, Helsingfors 24 h
------------	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aquatic Chronic 2; H411 Skin Sens. 1A; H317
---	--

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-oni

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on $\geq 0,1 < 0,3$ %, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-oni $\geq 0,1 < 0,4$ %

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P273 Undvik utsläpp till miljön. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P261 Undvik att inandas dimma/sprej.

Kompletterande märkning

EUH 208 Innehåller 2-oktyli-2H-isotiazol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyli-2H-isotiazol-3-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Andra faror

Inga data.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on	CAS-nr.: 26530-20-1 EG-nr.: 247-761-7 Indexnr.: 613-112-00-5	Acute tox. 3; H331; Acute tox. 3; H311; Acute tox. 4; H302; Skin Corr. 1B; H314; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 1; Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 1;	$\geq 0,1 < 0,3$ %
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-oni	CAS-nr.: 64359-81-5 EG-nr.: 264-843-8	Acute tox. 4; H302 Acute tox. 2; H330 Skin Corr 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,1 < 0,4$ %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en

	ställning som underlättar andningen.
Hudkontakt	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Ögonkontakt	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förtäring	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärs. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	De akuta och fördröjda effekterna nämns in avsnitt 2 ja 11.
----------------------------	---

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Ej fastställt.
--------------------	----------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Produkten är inte brännbar. Vid brand: Använd släckmedel lämpligt för den omgivande branden. Skum, koldioxid eller pulver. Vid brandsläckning använd vattendimma.
---------------------	---

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Vid brand bildas giftiga gaser. Kolmonoxid (CO). Kolväten. Koldioxid (CO ₂). Undvik inandning av rökgaser.
-----------------------------	--

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
Brandsläckningsmetoder	Vi refererar till företagets brandsäkerhetspraxis.
Andra upplysningar	Förhindra att släckvatten kommer ut i miljön och förorenar yt- och grundvattensystem. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt myndighetsbestämmelserna.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik inandning av rök.
---------------------------	---

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Samla upp spill.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Andra upplysningar	Inneslut och sug upp spill med sand eller andra icke brännbara absorberande material
--------------------	--

och överför till lämpliga avfallsbehållare. Mer information om 13. Tvätta spillområdet med rikliga mängder vatten och rengöringsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Personliga skyddsåtgärder, se avsnitt 8. Avfallshanteringsåtgärder, se avsnitt 13.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Undvik långvarig hudkontakt. Undvik att utsätta dig för sprutdimma och sprej. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Intag av mat och dryck samt rökning ska vara förbjudet på områden där den här produkten hanteras och lagras. Tvätta händerna före pauser och omedelbart efter hantering av produkten.
-----------	--

Skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder för att skydda miljön	Undvik utsläpp i miljön.
---	--------------------------

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Den lämpligaste förvaringstemperaturen är +5C...+25C.
Förhållanden som skall undvikas	Får in frysa. Skyddas från solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	Ingen information.
------------------------------	--------------------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Värde	År
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on	CAS-nr.: 26530-20-1		
Övrig information om gränsvärden	CAS 26530-20-1 värde: 8 timmar (TWA):0,2 mg/m3 Dow IHG 8 timmar(TWA): 0,6 mg/m3 Dow IHG		
Kontrollparametrar, kommentar	HTP-värdet är ovanstående, om det har bestämd		

DNEL / PNEC

DNEL	Kommentarer: Inga tillgängliga data.
PNEC	Kommentarer: Inga tillgängliga data.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor eller sprutdimma. Sörj för god ventilation vid sprutmålning.
---	--

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd, kommentar	Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.
----------------------	--

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas.
Lämpliga handskar	Nitrilgummi.

Hudskydd

Hudskydd kommentar	Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.
--------------------	---

Andningsskydd

Andningsskydd, kommentar	Vid otillräcklig ventilering och vid risk för inandning av oljedimma kan lämpligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P3) användas.
--------------------------	--

Termisk fara

Termisk fara	Inga data.
--------------	------------

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	För ytterligare information om åtgärder för att begränsa miljöexponeringen se avsnitt 13 (avfallshantering), avsnitt 7 (hantering och lagring) och avsnitt 1.2. (relevanta identifierande användningar av ämnet eller produkten och eventuella användningsbegränsningar.)
----------------------------------	---

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Färg	Flera färger.
Lukt	Mild.
Luktgräns	Kommentarer: Inte relevant.
pH	Status: vid leverans Kommentarer: Inte relevant.

Smältpunkt / smältpunktsintervall	Värde: 0 °C Kommentarer: 0 C (vatten)
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 100 °C Kommentarer: 100 C (vatten)
Flampunkt	Kommentarer: (>100 C)
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Inte relevant.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inte relevant. Produkten är i vätskeform.
Explosionsgräns	Kommentarer: Inga brandfarliga beståndsdelar.
Ångtryck	Värde: 2346 Pa Temperatur: 20 °C
Ångdensitet	Kommentarer: Ej fastställt.
Relativ densitet	Värde: 1,277 Temperatur: 20 °C
Löslighet	Medium: Vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Ej fastställt.
Självantändningstemperatur	Värde: 204 °C
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: Inte relevant.
Viskositet	Kommentarer: Inte relevant.
Explosiva egenskaper	Produkten innehåller inga explosiva beståndsdelar.
Oxiderande egenskaper	Inga oxiderande beståndsdelar.

9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Farliga reaktioner uppstår inte om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan orsaka tryck eller extrema temperaturer uppstå.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Får inte frysa. Undvik exponering för höga temperaturer.
---------------------------------	--

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Starka baser. Starka syror. Oxiderande ämnen.
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Vid mycket höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel koldioxid (CO ₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	Kommentarer: Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten.
----------------	--

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundtal av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga p.g.a. denna effekt. Se avsnitt 3 för mer information.
Allmänt	Innehåller glykoler. På grund av risken för hälsoskadliga effekter är långvarig inandning av ångor inte att rekommendera. Man har inga uppgifter grundade på prövning gällande blandningens toxikologiska egenskaper. Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten. Detta ämne har klassificerats enligt CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008
Inandning	På grund av risken för hälsoskadliga effekter är långvarig inandning av ångor inte att rekommendera.
Hudkontakt	Långvarig hudkontakt kan orsaka allergiskt kontakteksem och/eller hudirritation.
Ögonkontakt	Ej fastställt.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Ej fastställt.
Reproduktionsstörningar	Ej fastställt.
Utvärdering av specifik organotoxicitet SE, klassificering	Ej fastställt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
--------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet, ytterligare information	Ej fastställt.
---	----------------

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumuleringsförmåga	Ej fastställt.
--	----------------

12.4 Rörlighet i jord

Kommentarer till rörlighet	Ej fastställt.
----------------------------	----------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	Ej tillämpbar.
Resultat av vPvB-bedömningen	Ej tillämpbar.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	Inga kända.
--------------------------------------	-------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Tomma och torra plåtförpackningar kan föras till metallinsamling. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för problemavfall.
EWC-kod	EWC-kod: 080111 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Nationella föreskrifter	Avfallslagen, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

Kommentarer	Ej klassificerad som farligt gods enligt väg- och järnvägsbestämmelserna.
-------------	---

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer	Den här produkten har inte klassificerats i transport enligt ADR/RID, IMDG, IATA.
-------------	---

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kommentarer

Förordning (EG) Nr. 528/2012: Innehåller konserveringsmedel för att skydda den behandlade produktens ursprungliga egenskaper. Innehåller: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej fastställt.

AVSNITT 16: Övrig information

Leverantörens anmärkningar

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med bilaga II - handbok i utformning av säkerhetsdatablad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Förordning (EG) nr 453/2010, Förordning (EG) nr 2015/830).

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H302 Skadligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dödligt vid inandning.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Aquatic Chronic 2; H411
Skin Sens. 1A; H317

Klassificering enligt CLP, anmärkning

Skin Sens 1A: beräkningsmetod. Aquatic Chronic 2: beräkningsmetod.

Utbildningsråd

Det rekommenderas att den personal som ska hantera denna produkt får minimiutbildning i förebyggande av arbetsrisker för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad och produktens märkningar.

Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor

(EY) No. 1907/2006 (REACH) <http://eur-lex.europa.eu> <http://echa.europa.eu>
Meddelanden och analyser från olika råvaruproducenter.

Använda förkortningar och akronymer

- ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg
- IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA - International Air Transport Association
- CLP - Förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
- HTP - Koncentrationer som befunnits skadliga.
- DNEL - Nolleffektivåer för exponering
- PNEC - Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativa effekter

Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats

Ny formulering. Ändring i klassificering.

Omarbetningsdatum

19.04.2018

Version

1