

Typ

Biosidbaserad rengörings- och desinficeringslösning för utomhusbruk, färdig att använda. Lämpar sig för målade och obehandlade ytor av trä och stenmaterial samt rappade ytor. Fungerar även som förebyggande primer och gör att eventuell mögel- och algflora bildas långsammare.

Användningsområden

Skyddar alla trätytor utomhus mot mögel, röta och blånad före färgapplicering eller andra ytbehandlingar.

Teknisk information

Densitet ca 1,0 kg/l.

Innehåller VOC max. 30 g/l.

EU VOC gränsvärde: (cat A/h) 30 g/l (2010).

Applicering och appliceringsförhållanden

Strykning, sprutmålning eller doppmålning.

Ytan kan vara fuktig eller torr. Får inte användas i regn.

Torktid

Omkring 1 timme. Överstrykningsbar efter ca 1 dygn.

(+20°C och luftfuktigheten <80%)

Åtgång

Sågad yta 4–5 m²/l och hyvlad yta 7–8 m²/l

Åtgången kan vara betydligt större vid sprut eller doppmålning.

Förtunningsmedel

Produkten är färdig att användas, behöver inte förtunnas.

Förpackningsstorlek

1 l, 5 l och 10 l

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter arbetet.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Får inte frysa!

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig.

Anvisningar

Skydd på byggplatser

Allt slags virke kan skyddas med Uula Antimögelmedel genom strykning eller sprutmålning. Det är bra att behandla t.ex. en timmersockel genast efter monteringen.

Behandlingsanvisningar

Ytan rengörs från löst damm. Smutsiga ytor rengörs med Uula Målartvätt. Mögliga ytor rengörs med Uula Mögeltvätt.

Överstrykning

Ytor som behandlats med Uula Antimögelmedel kan strykas med alla slags målarfärger och träskyddsmedel.

Saker som ska observeras

*Om ytan som ska målas, grundmålas med Uula Utomhusgrundfärg, behöver man inte behandla ytan med antimögelmedel.

*Vi rekommenderar en applicering. Extra behandlingar förbättrar inte antimögelmedlets effekt.

*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.