

Typ

Xerotin är ett färdigt torkmedel tillverkat av mangan-, kobolt-, zirkoniumsickativ och aromatfri kolvätelösning.

Användningsområden

Påskyndar torkningen av färger och blandningar med oljebindemedel.

Dosering

1-5 %

Teknisk information

Densitet ca 0,8 kg/l.

Förpackningsstorlek

0,5 l.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig.

Saker som ska observeras:

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du använder produkten.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.